

2次元出口付近の粘性流体の流れ

慶大物理 梶信八+男

1. 序論 管またはみぞの中の粘性流体の定常な流れを調べる場合、境界の形状に応じて流速分布や圧力勾配が典型的なホアズイエ流からどれほどずれるかを知ることが基本的に重要である。外部領域から一様な断面積または幅をもつ管路内に流体が流れ込む場合は、入口流の問題としてこれまでに多くの研究がなされている。^(1,2) その際、ほとんどが外部の条件とは無関係に管路の入口において流速分布が一様であると仮定し、ホアズイエの速度分布に十分近づくためにはどれほどの入口距離(inlet length)が必要であるかを評価する目的で解析が行なわれている。レイルズ数が1に比べて十分小さければ、慣性項を無視したストークス方程式が使え、流れの可逆性から出口流と入口流を区別する必要はない。そう考えると、管路の入口で一様な流入速度分布を仮定することは、出口流の場合に出口で一様な流出速度分布を仮定したことにな

なり、不自然と言わなければならぬ。

ここでは、管路から垂直に半無限領域に流出する粘性流体の運動を解析する。とくに出口においてポアズイエ流速分布からどれほどずれるかを近似的に見積る方法について述べる。




図 1. 2次元出口付近の流れ

2. 問題設定と解析の概要

流れの場を2次元と仮定し、幅2の管路から半無限領域に流れ出る粘性流体の定常流を以下のように解析する。図1に示すように、 x , y 座標軸をとり、対応する速度成分を(u , v)とする。管路($|x| \leq 1$, $y \leq 0$)の無限上流($y = -\infty$)では流速はポアズイエの速度分布をとり、無限の下流($y \geq 0$, $x^2 + y^2 = \infty$)では流速は0になるものと仮定する。すなわち、境界条件は

$$y > 0, \quad x^2 + y^2 = \infty \quad \Rightarrow \quad u = 0, \quad v = 0 \quad (2.1)$$

$$y = 0, \quad |x| \geq 1 \quad \Rightarrow \quad u = 0, \quad v = 0 \quad (2.2)$$

$$y \leq 0, \quad |x| = 1 \quad \Rightarrow \quad u = 0, \quad v = 0 \quad (2.3)$$

$$y = -\infty, \quad |x| < 1 \quad \Rightarrow \quad u = 0, \quad v = \frac{3}{2}Q(1-x^2) \quad (2.4)$$

と書くことができる。 (2.4) の Q は定数で、管内流量の $1/2$ を与える。さらに、流れの場は y 軸に関して対称である：

$$u(-x, y) = -u(x, y), \quad v(-x, y) = v(x, y) \quad (2.5)$$

ことを要求する。

流れがいたるところ十分遅く、慣性の効果を無視すれば、流れの場はストークス方程式

$$\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} = 0 \quad (2.6)$$

$$\frac{\partial p}{\partial x} = \mu \nabla^2 u, \quad \frac{\partial p}{\partial y} = \mu \nabla^2 v \quad (2.7)$$

によって支配される。ここで、 $\nabla^2 \equiv (\partial/\partial x)^2 + (\partial/\partial y)^2$, p は圧力、 μ は粘性率である。周知のように、(2.6) の代わりに

$$u = \frac{\partial \psi}{\partial x}, \quad v = -\frac{\partial \psi}{\partial y} \quad (2.8)$$

となるよな流れの関数 $\psi(x, y)$ を導入するのが便利である。そうすれば (2.7) は

$$\nabla^2 \nabla^2 \psi = 0 \quad (2.9)$$

と書くことができる。渦度の唯一の成分 ω は

$$\omega = \frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y} = -\nabla^2 \psi \quad (2.10)$$

で与えられる。

条件 (2.1) ~ (2.4) を ψ を用いて書きかえ、それを境界条件として方程式 (2.9) を解けば問題は解決されたことになる。しかし、図 1 のよな流れの場を制限する境界が角をもつ場合、(2.9) を解くことは一般的に極めて困難である。ここでは、以下に述べる方法にしたがって、近似的な解を求めるこ

とします。

まず、出口 ($|x| < 1, y = 0$) における流速 $u(x, 0), v(x, 0)$ を適当に仮定する。これと、(2.1) および (2.2) を境界条件として上半面 ($y \geq 0$) の流れを決定する。 $\S 3$ で述べるよ) にこれは比較的容易である。このよ)にして得られた解から、 $u(\pm 1, y), v(\pm 1, y)$ ($y \geq 0$) を知るであろう。

つぎに、幅が2で y 軸の方向に無限に長い管路 ($|x| \leq 1, -\infty < y < \infty$) を考え、その内部の流れ \tilde{u}, \tilde{v} を決定する ($\S 4$)。そのとき、 $y \leq 0$ では境界条件 (2.3) と (2.4) を、 $y \geq 0$ では条件

$$\left. \begin{aligned} \tilde{u}(\pm 1, y) &= u(\pm 1, y), \\ \tilde{v}(\pm 1, y) &= v(\pm 1, y), \end{aligned} \right\} = \pm U(y) \quad (2.11)$$

を用いる。言いかえれば、この仮想管路の上流側 ($y \leq 0$) は実在の固体壁とまつが、下流側 ($y > 0$) では吸い込みとすペリ (slip) が連続的に分布するよ)な仮想的な壁をもつものと考えるのである。したがって無限上流ではポアズイエ流であるが、下流にくると壁から流体がしみ出して、無限遠では静止することになる。

このよ)にして求めた解から、出口の流速 $\tilde{u}(x, 0), \tilde{v}(x, 0)$ を再評価すると、はじめに仮定した $u(x, 0), v(x, 0)$ と異なるものになるであろう。しかし、もしはじめに適当な $u(x, 0), v(x, 0)$ を仮定すれば、 $\tilde{u}(x, 0), \tilde{v}(x, 0)$ はそれらに十分近

くなるものと予想するのである。さうに精度をあげよ)と思えば、 $\hat{u}(x, 0)$, $\hat{v}(x, 0)$ から出発して前述の手続きを繰返せばよいであろう。出口の流速を $|x| \leq 1$ で直交関数系を用いて展開することにより、それが可能となることを以下に示す。

§3. 上半面上におけるストークスの解

出口における速度を

$$u(x, 0) = g(x), \quad v(x, 0) = h(x) \quad (x| < 1) \quad (3.1)$$

とおこす。 $g(x)$, $h(x)$ はそれぞれ x の奇関数および偶関数で、さしあり与えられた関数と見なす。そうすれば、上半面の流れの場は (2.1), (2.2) および (3.1) を境界条件として、ストークス 方程式 (2.9) を解けば得られる。そのために、フーリエ変換を使うのが有利である。ここでは、任意の関数、たとえば $\psi(x, y)$ のフーリエ変換 $\bar{\psi}(\xi, y)$ を

$$\bar{\psi}(\xi, y) = \int_{-\infty}^{\infty} \psi(x, y) e^{i\xi x} dx \quad (3.2)$$

のように定義する。そうすれば、逆変換は

$$\psi(x, y) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \bar{\psi}(\xi, y) e^{-i\xi x} d\xi \quad (3.3)$$

で与えられる。ストークス方程式 (2.9) を変換されて

$$\left(\frac{\partial^2}{\partial y^2} - \xi^2 \right)^2 \bar{\psi}(\xi, y) = 0 \quad (3.4)$$

となる³⁾。この一般解は

$$\Psi(\xi, y) = (A + yB) e^{-i\xi|y|} + (C + yD) e^{i\xi|y|} \quad (3.5)$$

で与えられる。ここで、 A, B, C, D はその任意関数である。
 $g(x), h(x)$ のフーリエ変換を $G(\xi), H(\xi)$ とすれば、境界
 条件 (3.1) のフーリエ変換は

$$[\partial\Psi/\partial y]_{y=0} = G(\xi)$$

$$i\xi \Psi(\xi, 0) = H(\xi)$$

となる。これと、 $y \rightarrow \infty$ で Ψ が有限であることを考慮すれば
 A, B, C, D は次のよう間に決定される：

$$A = -iH(\xi)/\xi, \quad B = G(\xi) - i|\xi|H(\xi)/\xi$$

$$C = D = 0$$

これらを (3.5) に代入し、逆変換 (3.3) を施せば

$$\psi = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} [yG(\xi) - \frac{i}{\xi}(1 + i\xi|y|)H(\xi)] e^{-i\xi|y| - i\xi x} d\xi \quad (3.6)$$

が得られる。さらに、たたみこみの定理を使えば (3.6) は

$$\psi = \frac{1}{\pi} \int_{-1}^1 \left[\frac{y^2 g(t)}{(x-t)^2 + y^2} - h(t) \left\{ \tan^{-1} \frac{x-t}{y} + \frac{(x-t)y}{(x-t)^2 + y^2} \right\} \right] dt \quad (3.7)$$

となる（付録 I）。

速度成分は (2.8) にしたがって (3.7) を微分すれば得られ
 る：

$$u = \frac{2y}{\pi} \int_{-1}^1 \frac{(x-t)g(t) + yh(t)}{[(x-t)^2 + y^2]^2} (x-t) dt \quad (3.8)$$

$$v = -\frac{2y^2}{\pi} \int_{-1}^1 \frac{(x-t)g(t) + yh(t)}{[(x-t)^2 + y^2]^2} dt \quad (3.9)$$

これらの式は一見、すべての x に対して $y \rightarrow 0$ の $u \rightarrow 0, v \rightarrow 0$ となるように思われるが、実際はそうはない。また、圧力および渦度は (2.7) と (2.10) を使って

$$p = \frac{2\mu}{\pi} \int_{-1}^1 \frac{2(x-t)y g(t) - [(x-t)^2 - y^2] h(t)}{[(x-t)^2 + y^2]^2} dt \quad (3.10)$$

$$\omega = \frac{2}{\pi} \int_{-1}^1 \frac{[y^2 - (x-t)^2] g(t) - 2(x-t)y h(t)}{[(x-t)^2 + y^2]^2} dt \quad (3.11)$$

で表わされる。

座標 x, y の代わりに複素変数

$$z = x + iy, \quad \bar{z} = x - iy$$

を導入すれば、2次元のストークスの解はもっと簡単な表式で表わされ、とくに、 $p - i\mu\omega$ は2通りの解析関数で表えられることが知られてる⁴⁾。実際、(3.10) と (3.11) は

$$p - i\mu\omega = \frac{2\mu}{\pi} \int_{-1}^1 \frac{i g(t) - h(t)}{(z - t)^2} dt \quad (3.12)$$

の形にまとめられ、このことが確認される。出口の角のところでもすりなしの条件が成立することを要すれば

$$g(\pm 1) = h(\pm 1) = 0 \quad (3.13)$$

となるので、部分積分の結果、(3.12) は

$$p - i\omega = \frac{2\omega}{\pi} \int_{-1}^1 \frac{-ig'(t) + h'(t)}{z-t} dt \quad (3.14)$$

と書き換えて書ける。ただし、 g' , h' は t に関する微分を意味する。式 (3.14) は Neumann の公式⁵⁾

$$Q_n(z) = \frac{1}{z} \int_{-1}^1 \frac{P_n(t)}{z-t} dt \quad (3.15)$$

が利用できることを示唆する。ここで $P_n(t)$ は n 次のルジャントルの多項式、 $Q_n(z)$ は第 2 種ルジャントル関数であり（付録 II），それが区间 $[-1, 1]$ 以外の複素数値をとるとまさにこの公式は有効である。

対称性 (2.5) やよの条件 (3.13) を考慮して、 $g(x)$, $h(x)$ が

$$\left. \begin{aligned} g(x) &= \alpha_3 C_3(x) + \alpha_5 C_5(x) + \dots \\ h(x) &= \alpha_2 C_2(x) + \alpha_4 C_4(x) + \dots \end{aligned} \right\} \quad (3.16)$$

のよどみ度用いたるものとする。ここで α_n は定数であり、 $C_n(x)$ は n 次の Gegenbauer の多項式であり、 $C_n^{-1/2}(x)$ と書かれるものの略形である（付録 II）。とくにルジャントル多項式 $P_n(x)$ とは $n \geq 2$ の場合、

$$C_n(x) = \int_x^1 P_{n-1}(t) dt \quad (3.17)$$

$$= \frac{1}{2n-1} [P_{n-2}(x) - P_n(x)] \quad (3.18)$$

の関係式で書かれていく。 (3.17) はまた, $C_n'(x) = -P_{n-1}(x)$ と七書かるので, (3.16) の両式を x で微分して (3.14) に代入し, こうに公式 (3.15) を利用すれば, (3.14) は積分されて

$$\beta - i\mu c_0 = \frac{4\mu}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} [-\alpha_{2n} Q_{2n-1}(z) + i\alpha_{2n+1} Q_{2n}(z)] \quad (3.19)$$

が得られる。

式 (3.16) のよろは展開はこのよろは解析的に扱うのが手間を避けておいたが, $h(x)$ の展開の第 1 項が $\alpha_2 C_2(x) = \frac{1}{2} \alpha_2 (1-x^2)$ となる, すなはちアスイエの流速分布を与えると計算点がある。

実際, (3.17), (3.18) から

$$\begin{aligned} \int_{-1}^1 C_n(t) dt &= \frac{1}{2n-1} \int_{-1}^1 [P_{n-2}(t) - P_n(t)] dt \\ &= \frac{1}{2n-1} [-C_{n-1}(t) + C_{n+1}(t)] \Big|_{-1}^1 = \begin{cases} \frac{2}{3} & (n=2) \\ 0 & (n \geq 3) \end{cases} \end{aligned}$$

となるので, 流量に関する式のよろは $h(x)$ の展開第 1 項のアスイエ流速分布である。したがって,

$$\alpha_2 = 3Q \quad (3.20)$$

である。

さて, 速度成分 u, v を複素数 z, \bar{z} で表示するこれが(3.17) にて,

$$\begin{aligned} u &= \frac{2}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} [\alpha_{2n+1} y \operatorname{Re} Q_{2n}(z) - \alpha_{2n} y \operatorname{Im} Q_{2n-1}(z) \\ &\quad - \frac{\alpha_{2n+1}}{4n+1} \operatorname{Im} \{ Q_{2n-1}(z) - Q_{2n+1}(z) \}] \end{aligned} \quad (3.21)$$

$$v = -\frac{2}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \left[\alpha_{2n+1} y I_m Q_{2n}(z) + \alpha_{2n} y R e Q_{2n-1}(z) + \frac{\alpha_{2n}}{4n-1} I_m \{ Q_{2n-2}(z) - Q_{2n}(z) \} \right] \quad (3.22)$$

となる。上式中, $R e, I m$ はそれぞれ実数部分かと“虚数部”分をとることを意味する。

$z \rightarrow \infty$ のとき, $Q_n(z)$ は 0 に収束し

$$Q_n(z) = \frac{n!}{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n+1)} z^{-n-1} + O(z^{-n-3})$$

となるので、出口における流速 $\alpha_n C_n(x)$ のうち無限遠では、とて卓越した効果を持つのは $n = 2$ のボアズ・イエ分布であることに注意したい。

4. 仮想管路内のストークスの解

さて、 y 軸に沿って無限に長い幅の仮想管路内の流れの場合、 u , v , w を決定することを考えよう。 $y > 0$, $|x| = 1$ における境界条件 (2.11) および $y < 0$, $|x| \leq 1$ における境界条件 (2.3), (2.4) を完全に満たすストークスの解を求める前に、出口の角にあたる点 $x = \pm 1$, $y = 0$ に 1 対の点吸引込み (point sink) と、1 対の点すべり (point slip) が対称にあかれた場合の剛体管路内の 2 次元の流れを決定しよう。その際、残りの壁面上ではいたるところ粘着の条件を満たすようにする。吸引込みの流量は左右ともに Q であるとすると、

$y = \pm\infty$ では $y = 0$ に向かう反対向きのボアズイエ速度分布をとることになる（図2）。すなはち境界条件は

$$\begin{aligned} \tilde{u}(\pm 1, y) &= \pm U_0 \delta(y) \\ \tilde{v}(\pm 1, y) &= V_0 \delta(y) \end{aligned} \quad \left. \right\} (4.1)$$

$$\begin{aligned} \tilde{u}(x, \pm\infty) &= 0 \\ \tilde{v}(x, \pm\infty) &= \mp \frac{3}{4} Q(1-x^2) \end{aligned} \quad \left. \right\} (4.2)$$

(複号同順)

で表わされる。ここで、 U_0 V_0 は定数、 $\delta(y)$ は Dirac のデルタ関数で、 $y \neq 0$ では $\delta(y) = 0$ 、

$$\int_{-\infty}^{\infty} U_0 \delta(y) dy = Q$$




図2 点 $(\pm 1, 0)$ に点吸込込みと点すべりのあるときの管路の流れ
(4.3)

であると定義する。

境界条件のうち (4.1) だけを考慮し、任意の関数、たとえば $\tilde{\psi}(x, y)$ の y 方向の Fourier 変換

$$\tilde{\Psi}(x, \xi) = \int_{-\infty}^{\infty} \tilde{\psi}(x, y) e^{i\xi y} dy \quad \left. \right\} (4.4)$$

およびその逆変換

$$\tilde{\psi}(x, y) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \tilde{\Psi}(x, \xi) e^{-i\xi y} d\xi$$

を使つてこの問題はつきのように解決される。今度はストークス方程式 (2.9) および境界条件 (4.1) の変換は

$$\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} - \xi^2\right)^2 \tilde{\Psi}(x, \xi) = 0 \quad (4.5)$$

$$-i\xi \tilde{\Psi}(\pm 1, \xi) = \pm Q, \quad -[\partial \tilde{\Psi} / \partial x]_{x=\pm 1} = V_0 Q / U_0 \quad (4.6)$$

となる。(4.5) の解は

$$\tilde{\Psi}(x, \xi) = [\tilde{A} + x \tilde{B}] \sinh \xi x + [\tilde{C} + x \tilde{D}] \cosh \xi x \quad (4.7)$$

の形に書くことができる。 $\tilde{A}, \tilde{B}, \tilde{C}, \tilde{D}$ はその任意定数である。(4.6) を使って

$$\left. \begin{aligned} \tilde{A} &= \frac{Q}{U_0} \frac{iU_0(\xi \sinh \xi + \cosh \xi) + 2V_0 \xi \cosh \xi}{\xi(\sinh 2\xi - 2\xi)} \\ \tilde{D} &= \frac{Q}{U_0} \frac{-iU_0 \cosh \xi - 2V_0 \sinh \xi}{\sinh 2\xi - 2\xi} \\ \tilde{B} &= \tilde{C} = 0 \end{aligned} \right\} \quad (4.8)$$

のようになる。 (4.8) を (4.7) に代入し、逆変換 (4.4) を施せば $\tilde{\psi}(x, y)$ が得られるが、前節で述べたように積分を単純化することはできない。それは \tilde{A}, \tilde{D} の分母にある $\sinh 2\xi - 2\xi$ に原因がある。しかし、 $y \rightarrow \pm\infty$ の解の挙動から、境界条件 (4.2) が自動的に満足されていることが確認できる。

われわれは $y = +\infty$ で静止し、 $y = -\infty$ で y の正の向きの流量 $2Q$ のボアズイエ流になる解を要求する。そのためには、上求めた解に、 y の正の向きの流量 Q のボアズイエ流を重ね合わせればよい。すなはち、 $\tilde{\psi}$ および $\tilde{\nu}$ の逆変換の式にそれぞれ $-\frac{3}{4}Qx(1 - \frac{x^2}{3})$ および $\frac{3}{4}Q(1 - x^2)$ を加えればよい。

こうに、仮想壁面 ($y > 0, |x| = 1$) 上に吸引込みとするベリと対称に分布させて、しかも境界条件 (2.3), (2.4) を満たす (2.11) を同時に満たすような流れを求めるることは容易である。すなはち、上述の解に含まれる定数 U_0, V_0 を y の連続関数 $U(y)$, $V(y)$ に置き換え、これは $Q = U(y)\delta y$ とおけば、解の形は $U(y)\delta y$ および $V(y)\delta y$ と x, y の関数との積の和で表わされよう。そこで、特異点の位置を $x = \pm 1, y = \gamma (\gamma > 0)$ に移しておいて、 γ は 0 から ∞ まで積分すればよい。結局、境界条件 (2.3), (2.4) を満たす二つの解は、 U を含む「しみ出し」の解(I)と、 V を含む「すべり」の解(II)とに割りて以下のようになされる。

$$\tilde{\psi} = \tilde{\psi}_I + \tilde{\psi}_{II} \quad (4.9)$$

$$\tilde{\psi}_I = \frac{1}{\pi} \int_0^\infty U(\eta) \sin \xi (y - \eta) d\eta \int_0^\infty \frac{1}{\xi} F_I(\xi, x) d\xi - \frac{3}{4} Q x (1 - \frac{x^2}{3}) \quad (4.10)$$

$$\tilde{\psi}_{II} = \frac{1}{\pi} \int_0^\infty V(\eta) \cos \xi (y - \eta) d\eta \int_0^\infty \frac{1}{\xi} F_{II}(\xi, x) d\xi \quad (4.11)$$

$$\tilde{u} = \tilde{u}_I + \tilde{u}_{II} \quad (4.12)$$

$$\tilde{u}_I = \frac{\partial \psi_I}{\partial y} = \frac{1}{\pi} \int_0^\infty U(\eta) \cos \xi (y - \eta) d\eta \int_0^\infty F_I(\xi, x) d\xi \quad (4.13)$$

$$\tilde{u}_{II} = \frac{\partial \psi_{II}}{\partial y} = - \frac{1}{\pi} \int_0^\infty V(\eta) \sin \xi (y - \eta) d\eta \int_0^\infty F_{II}(\xi, x) d\xi \quad (4.14)$$

$$\tilde{v} = \tilde{v}_I + \tilde{v}_{II} \quad (4.15)$$

$$\tilde{v}_I = - \frac{\partial \psi_I}{\partial x} = - \frac{1}{\pi} \int_0^\infty U(\eta) \sin \xi (y - \eta) d\eta \int_0^\infty \frac{1}{\xi} \frac{\partial F_I}{\partial x} d\xi + \frac{3}{4} Q (1 - x^2) \quad (4.16)$$

$$v_{II} = -\frac{\partial \psi_{II}}{\partial x} = -\frac{1}{\pi} \int_0^\infty V(\eta) \cos \xi (y-\eta) d\eta \int_0^\infty \frac{1}{\xi} \frac{\partial F_{II}}{\partial x} d\xi \quad (4.17)$$

$$\tilde{p} = \tilde{p}_I + \tilde{p}_{II} \quad (4.18)$$

$$\tilde{p}_I = -\frac{4\mu}{\pi} \int_0^\infty U(\eta) \cos \xi (y-\eta) d\eta \int_0^\infty G_I(\xi, x) d\xi - \frac{3}{2}\mu Q y \quad (4.19)$$

$$\tilde{p}_{II} = \frac{4\mu}{\pi} \int_0^\infty V(\eta) \sin \xi (y-\eta) d\eta \int_0^\infty G_{II}(\xi, x) d\xi \quad (4.20)$$

ここで、

$$F_I(\xi, x) = \frac{2[(\xi \sinh \xi + \cosh \xi) \sinh \xi x - \xi x \cosh \xi \cosh \xi x]}{\sinh 2\xi - 2\xi} \quad (4.21)$$

$$F_{II}(\xi, x) = \frac{2\xi [\cosh \xi \sinh \xi x - x \sinh \xi \cosh \xi x]}{\sinh 2\xi - 2\xi} \quad (4.22)$$

$$G_I(\xi, x) = \frac{\xi \cosh \xi \cosh \xi x}{\sinh 2\xi - 2\xi} \quad (4.23)$$

$$G_{II}(\xi, x) = \frac{\xi \sinh \xi \cosh \xi x}{\sinh 2\xi - 2\xi} \quad (4.24)$$

であり、その値によつて $F_I(\xi, \pm 1) = \pm 1$, $F_{II}(\xi, \pm 1) = 0$ に注目する必要がある。これによつて $|x| = 1$ における境界条件 (2.3), (2.11) が保証されるからである。また、 $y \rightarrow -\infty$ とすると、 U_I, U_{II}, V_{II} はすべて 0 に収束するが、 V_I は $\frac{3}{2}Q(1-x^2)$ に逆づき、境界条件 (2.4) も満たされていることが確認される。

5. 出口における速度分布の近似計算

これまでに導かれた結果を利用して、§3 の展開式 (3.16) の係数 α_2 をすべて決定できれば問題は解決されたことになる。ここでは簡単のため、出口において純粹なボアズイエの速度分布をとるものと仮定し、§3 の結果から $U(y)$, $V(y)$ を導いて §4 の \tilde{U}_I , \tilde{U}_{II} , \tilde{V}_I , \tilde{V}_{II} を計算することにする。その結果得られた $\tilde{U}(x, 0)$, $\tilde{V}(x, 0)$ とはじめに仮定したボアズイエの速度分布との差が十分小さいことを示し、それらをボアズイエ速度分布に対する第1次近似とみなすことにしてよ。

前節で求めた2重積分表示による解は、 $U(\gamma)$, $V(\gamma)$ が与えられれば、 γ につけての定積分は実行可能であり、解析関数で表わすことができる。まず、

$$\left. \begin{aligned} U(x, 0) &= g(x) = 0 \\ V(x, 0) &= h(x) = \alpha_2 C_2(x) \end{aligned} \right\} \quad (5.1)$$

から出発し、(3.21), (3.22) から上半面上における速度成分 u , v を求めると、

$$u = \frac{\alpha_2}{\pi} y \left[x \left(\tan^{-1} \frac{x+1}{y} - \tan^{-1} \frac{x-1}{y} \right) - \frac{y}{2} \log \frac{(x+1)^2 + y^2}{(x-1)^2 + y^2} \right] \quad (5.2)$$

$$v = \frac{\alpha_2}{\pi} \left[y - \frac{1}{2} (x^2 + y^2 - 1) \left(\tan^{-1} \frac{x+1}{y} - \tan^{-1} \frac{x-1}{y} \right) \right] \quad (5.3)$$

また、圧力 p は (3.23) から

$$\rho = -\frac{4\mu}{\pi} \alpha_2 \left[\frac{x}{4} \log \frac{(x+1)^2 + y^2}{(x-1)^2 + y^2} + \frac{1}{2} y \left(\tan^{-1} \frac{x+1}{y} - \tan^{-1} \frac{x-1}{y} \right) - 1 \right] \quad (5.4)$$

となり、 $y=0$ とおくと

$$\rho(x, 0) = \frac{4\mu}{\pi} \alpha_2 \left[1 - \frac{x}{2} \log \left| \frac{x+1}{x-1} \right| \right] \quad (5.4')$$

となるので、出口の角のところでは $\rho = -\infty$ とみなすことができる。

(5.2), (5.3) で $x=1$, $y=1$ とおけば

$$U(\eta) = \frac{\alpha_2}{\pi} \eta \left[\tan^{-1} \frac{2}{\eta} - \frac{1}{2} \eta \log \left(1 + \frac{4}{\eta^2} \right) \right] \quad (5.5)$$

$$V(\eta) = \frac{\alpha_2}{\pi} \left[\eta - \frac{1}{2} \eta^2 \tan^{-1} \frac{2}{\eta} \right] \quad (5.6)$$

が得られ、これを (4.12) ~ (4.17) に入れて \tilde{u} , \tilde{v} を求めることができる。そのとき、

$$\left. \begin{aligned} U_c(\xi) &= \int_0^\infty U(\eta) \cos \xi \eta d\eta, & U_s(\xi) &= \int_0^\infty U(\eta) \sin \xi \eta d\eta \\ V_c(\xi) &= \int_0^\infty V(\eta) \cos \xi \eta d\eta, & V_s(\xi) &= \int_0^\infty V(\eta) \sin \xi \eta d\eta \end{aligned} \right\} \quad (5.7)$$

はつきのように計算される:

$$U_c(\xi) = \alpha_2 \left[\frac{1}{\xi^3} - \frac{1}{2\xi^2} - \left(\frac{1}{\xi^3} + \frac{3}{2\xi^2} + \frac{1}{\xi} \right) e^{-2\xi} \right] \quad (5.8)$$

$$U_s(\xi) = \frac{\alpha_2}{\pi} \left[\left(\gamma + \log 2\xi \right) \frac{2}{\xi^3} + \frac{3}{\xi^2} E_s(2\xi) - \left(\frac{2}{\xi^3} + \frac{2}{\xi} \right) E_c(2\xi) \right] \quad (5.9)$$

$$V_c(\xi) = \frac{\alpha_2}{\pi} \left[-\frac{2}{\xi^2} - \left(\frac{1}{\xi^3} + \frac{2}{\xi} \right) E_s(2\xi) + \frac{2}{\xi^2} E_c(2\xi) \right] \quad (5.10)$$

$$V_s(\xi) = \alpha_2 \left[\frac{1}{2\xi^3} - \left(\frac{1}{2\xi^3} + \frac{1}{\xi^2} + \frac{1}{\xi} \right) e^{-2\xi} \right] \quad (5.11)$$

ここで、 $E_c(x)$, $E_s(x)$ は積分指数関数 $\bar{E}_i x$, $E_i(-x)$ から

$$E_c(x) = \frac{1}{2} [e^x E_i(-x) + e^{-x} \bar{E}_i x] \quad (5.12)$$

$$E_s(x) = \frac{1}{2} [e^x E_i(-x) - e^{-x} \bar{E}_i x] \quad (5.13)$$

によって作られる実変数関数であり、 γ は Euler の定数 ($= 0.57721\dots$) である。 (E_c, E_s) については付録IVを参照のこと。)

さし当たり、 $y=0$ における流速分布に興味があるので、
 $(4.12) \sim (4.17)$ で $y=0$ とき、 $(5.8) \sim (5.11)$ を代入して
 ちについての定積分を実行する。この積分を解析的に求め
 ることはできないので、 $\xi = \tan \phi$ とき、有限区间 $[0, \frac{\pi}{2}]$
 を変換して数値積分を行なった。その際、 $\xi=0$ および $\xi=\infty$
 における $U_c(\xi)$, $U_s(\xi)$, $V_c(\xi)$, $V_s(\xi)$ および $F_I(\xi, x)$, $F_{II}(\xi, x)$
 の振舞いを調べておく必要がある。 $\xi \rightarrow 0$ とすると

$$\left. \begin{aligned} U_c(\xi) &\rightarrow \frac{1}{3} \alpha_2, & U_s(\xi) &\rightarrow -\frac{4\alpha_2}{3\pi} \xi \log 2\xi \\ V_c(\xi) &\rightarrow -\frac{4\alpha_2}{3\pi} \log 2\xi, & V_s(\xi) &\rightarrow \frac{2}{3} \alpha_2 \end{aligned} \right\} \quad (5.14)$$

$$F_I(\xi, x) \rightarrow \frac{1}{2}(3x - x^3), \quad F_{II}(\xi, x) \rightarrow \frac{1}{2}(x - x^3)\xi \quad (5.15)$$

となり、 $\xi \rightarrow \infty$ では $\overset{\text{D}\neq 1}{\text{は}} \text{いすれも } o(\xi^{-2})$ となる。したがって、
 $|x|=1$ の近傍を除けば $\xi \rightarrow \infty$ の収束性には問題はない。
 $|x|=1$ では境界条件は満足されていることに注意。

数値積分の際の困難は $U_s(\xi)$ を含む (4.16) において現われる。
 この被積分関数 $U_s(\xi) (\partial F_I / \partial x) / \xi$ は $\xi \rightarrow 0$ で対数的に

発散するからである。これを避けるために、(4.16) の被積分関数から、同じ特異性をもつ関数 $-\frac{2}{\pi} \alpha_2 (1-x^2) E_C(2\xi)$ を引いておけばよい。すなわち、

$$\int_0^\infty E_C(2\xi) d\xi = 0 \quad (5.16)$$

であることを考慮して、(4.16) を

$$\tilde{U}_I(x, 0) - \frac{3}{4} Q (1-x^2) = \frac{1}{\pi} \int_0^\infty [U_S(\xi) \frac{1}{\xi} \frac{\partial F_I}{\partial x} + \frac{2\alpha_2}{\pi} (1-x^2) E_C(2\xi)] d\xi \quad (5.17)$$

と書き換あせば、数値積分は容易になる。

数値積分は $0 \leq x \leq 1$ の区间を 10 等分し、各分点の x の値について行なった。それに ξ では $[0, \frac{\pi}{2}]$ を 20 等分し、シンプソンの公式を用いて数値積分された。結果は図 3 に示す。




図 3. 出口においてはじめに仮定したボルツマインの
流速分布からのずれ。

6. 結 論

前節で述べた方法で、出口における流速分布を近似的に導いた。結果は、修正された速度分布とはじめに仮定したボアズイエの速度分布の差は十分小さく、たかだか数%程度の差である。したがって、今まで述べた予想は妥当であることが確かめられた。

さらにこの点を十分に検討しようと思えば、出発の速度分布として展開式(3.16)を採用し、(4.13)以下の式から \tilde{u} , \tilde{v} を導いて、 $\tilde{u}(x, 0)$, $\tilde{v}(x, 0)$ がそれぞれ $g(x)$, $h(x)$ に一致するように係数 α_n を決定する必要がある。そうすれば流れの場がもっと精緻に評価されるであろう。しかし、その計算は多大の困難が予想される。現在、その計算が進行中であり、その結果は別の機会に発表する予定である。

なお、この研究を行うに当り、慶應大学教授川口光年氏に種々の貴重な御助言を戴いた。厚く感謝の意を表したい。

文 献

- 1) H. S. Lew and Y. C. Fung : J. Biomech. 3, 23-38 (1970)
- 2) D. Fargie and B. W. Martin : Proc. Roy. Soc. Lond. A. 321, 461-476 (1971).
- 3) I. N. Sneddon : Fourier Transform, McGraw-Hill, New York 1951.
- 4) 今井 功：流体力学（前），裳華房 1974.
- 5) 森口，宇田川，一松：数学公式 III，岩波，1959 (p112)

付録 I.

$\sigma(x)$, $\tau(x)$ のフーリエ変換を $S(\xi)$, $T(\xi)$ とする:

$$S(\xi) = \int_{-\infty}^{\infty} \sigma(x) e^{i\xi x} dx, \quad T(\xi) = \int_{-\infty}^{\infty} \tau(x) e^{i\xi x} dx$$

ならば, $S(\xi)T(\xi)$ の逆変換は

$$\int_{-\infty}^{\infty} \sigma(t) \tau(x-t) dt \quad \text{または} \quad \int_{-\infty}^{\infty} \sigma(x-t) \tau(t) dt$$

で与えられる(たたみこみの定理)。

式(3.6)は $G(\xi)ye^{-|\xi|y}$ と $-i(1+|\xi|y)H(\xi)\xi^{-1}e^{-|\xi|y}$ の逆変換の和であると考える。前者に対しては

$$S(\xi) = G(\xi), \quad T(\xi) = ye^{-|\xi|y}$$

とおいて上の定理を使えば

$$\sigma(x) = g(x), \quad T(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} ye^{-|\xi|y} e^{-i\xi x} d\xi = \frac{1}{\pi} \frac{y^2}{x^2+y^2}$$

であり、後者に対しては

$$S(\xi) = H(\xi), \quad T(\xi) = -i(1+|\xi|y)e^{-|\xi|y}\xi^{-1}$$

とおいて

$$\sigma(x) = h(x), \quad \tau(x) = -\frac{1}{\pi} \left[\tan^{-1} \frac{x}{y} + \frac{xy}{x^2+y^2} \right]$$

が導かれる。したがって、(3.6)は(3.7)に書きかえられる。

ただし、 $g(x)$, $h(x)$ は $|x| \geq 1$ に対しては 0 であるものとする。

付録 II.

ここで用いた Gegenbauer 関数 $C_n(x)$ は母関数

$$(1-2tx+t^2)^{\frac{1}{2}} = \sum_{n=0}^{\infty} C_n(x) t^n \quad |t| \leq 1$$

t によって定義される、 n 次の多項式である。ふつては $C_n(x)$ と書かれ、常微分方程式

$$(1-x^2) u''(x) + n(n-1) u(x) = 0$$

の $x = \pm 1$ における正則な解である。具体的な形を示すと、

$$C_0(x) = 1, \quad C_1(x) = -x, \quad C_2(x) = \frac{1}{2}(1-x^2)$$

$$C_3(x) = \frac{1}{2}x(1-x^2), \quad C_4(x) = \frac{1}{8}(1-x^2)(5x^2-1),$$

$$C_5(x) = \frac{1}{8}x(1-x^2)(7x^2-3), \quad C_6(x) = \frac{1}{16}(1-x^2)(21x^4-14x^2+1)$$

付録 III.

第2種 Legendre 関数 $Q_n(z)$ は Legendre の多項式 $P_n(z)$ と同じく、常微分方程式

$$(1-z^2) u''(z) - 2z u'(z) + n(n+1) u(z) = 0$$

の解であり、 $z \rightarrow \infty$ で正則な解を与える。具体的には、

$$Q_0(z) = \frac{1}{2} P_0(z) \log \frac{z+1}{z-1}, \quad Q_1(z) = \frac{1}{2} P_1(z) \log \frac{z+1}{z-1} - 1,$$

$$Q_2(z) = \frac{1}{2} P_2(z) \log \frac{z+1}{z-1} - \frac{3}{2} z,$$

$$Q_3(z) = \frac{1}{2} P_3(z) \log \frac{z+1}{z-1} - \frac{5}{2} z^2 + \frac{2}{3}, \dots$$

$$P_0(z) = 1, \quad P_1(z) = z, \quad P_2(z) = \frac{1}{2}(3z^2-1)$$

$$P_3(z) = \frac{1}{2}(5z^3-3z), \dots$$

付録 IV

積分指數関数 $\bar{E}_i(x)$, $E_i(-x)$ は正の実数 x に対してつきの各式で表わされる:

$$\begin{aligned}\bar{E}_i(x) &= \gamma + \log x + \int_0^x \frac{e^{-t}-1}{t} dt \\ &= \gamma + \log x + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n \cdot n!} \\ &= \gamma + \log x - e^x \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!} \left(\sum_{r=1}^n \frac{1}{r} \right) (-x)^n \\ E_i(-x) &= \gamma + \log x - \int_0^x \frac{1-e^{-t}}{t} dt = -\int_x^{\infty} \frac{e^{-t}}{t} dt \\ &= \gamma + \log x + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-x)^n}{n \cdot n!} \\ &= \gamma + \log x - e^{-x} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!} \left(\sum_{r=1}^n \frac{1}{r} \right) x^n\end{aligned}$$

ここで, $\gamma = 0.57721 \dots$ は Euler の定数である。 $x \rightarrow \infty$ の漸近展開は

$$\bar{E}_i(x) \sim e^x \left(\frac{1}{x} + \frac{1!}{x^2} + \frac{2!}{x^3} + \dots \right), \quad E_i(-x) \sim e^{-x} \left(-\frac{1}{x} + \frac{1!}{x^2} - \frac{2!}{x^3} + \dots \right)$$

これらを用いて (5.12), (5.13) で定義された $E_c(x)$, $E_s(x)$ は

$$\begin{aligned}E_c(x) &= \frac{1}{2} [e^x E_i(-x) + e^{-x} \bar{E}_i(x)] \\ &= (\gamma + \log x) \cosh x - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n)!} \left(\sum_{r=1}^{2n} \frac{1}{r} \right) x^{2n} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} [\log x - \psi(2n+1)] \frac{x^{2n}}{(2n)!}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}E_s(x) &= \frac{1}{2} [e^x E_i(-x) - e^{-x} \bar{E}_i(x)] \\ &= (\gamma + \log x) \sinh x - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)!} \left(\sum_{r=1}^{2n-1} \frac{1}{r} \right) x^{2n-1} \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} [\log x - \psi(2n)] \frac{x^{2n-1}}{(2n-1)!}\end{aligned}$$

のよう に表わされる。ここで $\psi(x)$ は "ティ・ガンマ 関数" で

正の整数 n に対して

$$\psi(n) = \gamma - \sum_{r=1}^{n-1} \frac{1}{r}, \quad \psi(1) = \gamma$$

である。 $x \rightarrow \infty$ のとき

$$E_c(x) \sim \frac{1!}{x^2} + \frac{3!}{x^4} + \frac{5!}{x^6} + \dots, \quad E_s(x) \sim -\frac{1}{x} - \frac{2!}{x^3} - \frac{4!}{x^5} - \dots$$

となる。図 A-1 に $E_c(2\tan\phi)$, $E_s(2\tan\phi)$ のグラフを示す。

また、 a を正の定数とすると

$$\frac{d}{dx} E_s(ax) = a E_c(ax), \quad \frac{d}{dx} E_c(ax) = \frac{1}{x} + a E_s(ax)$$

が成立する。

ここで、 E_c , E_s を定義する理由は、積分 (5.7) の $U_s(\xi)$, $V_c(\xi)$ を求めるととき、つきの定積分が現われるからである：

$$\int_0^\infty \frac{\sin xy}{x^2+a^2} dx = -\frac{1}{a} E_s(ay)$$

$$\int_0^\infty \frac{x \cos xy}{x^2+a^2} dx = -E_c(ay)$$

