

正の不变測度について
—関連問題としての local parallel flow の理論を含めて—

神大 工学部 江川治朗

§ 1. 序

位相空間 X 上の測度 μ が X 上の力学系 π に関して不变測度であるとは、任意の μ -可測集合 $A \subset X$ と任意の $t \in \mathbb{R}^2$ に対して、

$$\mu(\pi(A, t)) = \mu(A)$$

が成り立つことであることはよく知られている。本講演では、この定義を局所力学系に拡張し、 \mathbb{R}^2 (又は S^2 , 又はそれ等の開集合) 上の特異点が有限個であるような局所力学系に対して、正の不变測度(後述)の存在について、局所的又は大域的な考察をする。不变測度について、次の定理が知られている。

定理 A. (E. Hopf, [6]). 可算基を持つ局所コンパクト空間 X 上の力学系 π が任意のコンパクト集合上で有限な値をとる不变測度を持つとする。このとき、ほとんどすべて

の点 $x \in X$ で、 x を通る軌道は Poisson stable か departing である。

定理 B (N. Kryloff, N. Bogoliuboff, [6]). 相空間がコンパクトな力学系は常に不変測度を持つ。

定理 C (J.C. Oxtoby, S.M. Ulam, [8]). 完備な距離空間 X 上の力学系 π が有限な不変測度を持つための必要十分条件は

$$\overline{\lim}_{\tau \rightarrow \infty} \frac{1}{\tau} \int_0^\tau \Phi_K(\pi(x, t)) dt > 0.$$

であるようなコンパクト集合 $K \subset X$ と点 $x \in X$ が存在することである。ここで Φ_K は K の特性関数である。

定理 (A) ~ (C) K ハウリ度は一般に空でない開集合の上で正の値をとることは限らない。こゝでは、次の 2 条件を満たすルベック度のみ考察する。

(1) 任意の空でない開集合の度量は正。

(2) 任意のコンパクト集合の度量は有限。

上の条件を満足する(不変)度量を正の(不変)度量といふこととする。このような度量の存在について、J.C. Oxtoby はトーラス上の Stepanov flow について議論した([7])。今後度量といえば、常に正の度量を考えることとする。

主な結果は次の通りである。

(1) 局所的問題。

Π を X (= \mathbb{R}^2 , S^2 ; 又はそれ等の開集合)上で定義された局所力学系とする。

(i) $x \in X$ が特異点でなければ, x の近傍で不变測度が存在する。

(ii) $x \in X$ を孤立特異点とする。このとき, x の近傍で不变測度が存在するための必要十分条件は, x が Poincaré center か Generalized saddle であることである。

[2] 大域的問題.

(i) Π を \mathbb{R}^2 上の局所力学系とする。

(1) Π が特異点を持たないならば, 常に不变測度が存在する。

(2) Π が有限個の特異点を持つとする。このとき, 不变測度が存在するための必要十分条件は, 有限個の軌道を除いて, 周期軌道であるが, departing であることである。

(ii) Π を \mathbb{R}^2 又は S^2 上の特異点が有限個の力学系とする。 Π に関する有限不变測度が存在するための必要十分条件は, 有限個の軌道を除いて周期軌道であることである。

[1], [2]の証明の概略を述べるのであるが, そのためには local parallel flow の議論が必要なので, これについても述べる。§2で基本概念を説明し, §3で local parallel flow について議論する。§4と§5で不变測度の存在につ

いて考察する。

§ 2. 基本概念.

まず記号、ことばの説明をする。 π を位相空間 X 上の局所力学系とする。 $x \in X$ に対して、

$C(x)$: x を通る軌道。

$L^+(x)(L^-(x))$: x の $+(-)$ limit set.

$J^+(x)(J^-(x))$: x の $+(-)$ prolongational limit set.

δ_π : 特異点の集合

P_π : 周期点の集合。

$U \subset X$ を開集合とするととき、 π の U への制限を $\pi|U$ とかく ([2], [4], [13])。

Remark. $J^+(x)$ は力学系 k に対しては、

$$J^+(x) = \overline{\bigcap_{\substack{V \in \mathcal{V}(x) \\ a \in [0, \infty)}} \pi(V, [a, \infty))}$$

で定義される ([3])。ここで $\mathcal{V}(x)$ は x の近傍の filter。

この局所力学系への拡張を次のようにする。

$$J^+(x) = \overline{\bigcap_{\substack{V \in \mathcal{V}(x) \\ a < \ell_x}} \pi(V, [a, \infty))}$$

で定義する。ここで $\pi(V, [a, \infty)) = \{y \mid \exists x' \in V, \exists t \in [a, \infty), \pi(x', t) = y\}$, ℓ_x は x の+escape timeである。 X が第一可付着公理を満

たす場合に、これ等を真列であらわすと、力学系では

$$J^+(x) = \{ y \mid \exists \{x_n\}, \exists \{t_n\}, x_n \rightarrow x, t_n \rightarrow \infty, \pi(x_n, t_n) \rightarrow y \}.$$

局所力学系では、

$$J^+(x) = \{ y \mid \exists \{x_n\}, \exists \{t_n\}, x_n \rightarrow x, \lim_{n \rightarrow \infty} t_n \geq h_x, \pi(x_n, t_n) \rightarrow y \}.$$

とあらわされる。

任意の点 $x \in X$ に対して、 $x \notin J^+(x)$ のとき、 π を completely unstable flow, $J^+(x) = \emptyset$ のとき π を dispersive flow という。 $M \subset X$ が任意の $x \in M$ に対して, $C(x) \subset M$ のとき, M を準不変集合という。($\pi|_M$ が力学系を定めるととき、单不変集合といふ。)

定義 2. 1. X 上の測度 μ が次の条件 (*) を満足するとき、 μ を π に関する不変測度であるといふ。

(*) 任意の μ -可測集合 $A \subset X$ と任意の $t \in \mathbb{R}^2$ に対して、すべての $x \in A$ に対して $\pi(x, t)$ が定義されている限り、

$$\mu(\pi(A, t)) = \mu(A)$$

が成り立つ。

特に $\mu(x) < \infty$ のとき、 μ を有限不変測度といふ。

定義 2. 2. $x \in X$ とする。 $\pi|_U$ が不変測度を持つような x の近傍 U が存在するとき、 π は x の近傍で不変測度が存在するといふ。

定義 2. 3. π , μ を X , Y 上の局所力学系とする。

π から P への NS 同型写像, 又は type- n GH 同型写像が存在するとき, π と α はそれぞれ, NS-同型, 又は type- n 同型であるといふ。

定理 2. 4. 不変測度の存在については, type 0 同型で不变である。

§ 3. Local parallel flows.

π を位相空間 X 上の局所力学系とする。

定義 3. 1. 次の条件(1), (2) を満足するとき, π を X 上の local parallel flow といふ。

$$(1) \quad X = \bigcup_{\alpha \in S} \{\alpha\} \times X_\alpha,$$

ここで, S は位相空間, $X_\alpha = (m_\alpha, n_\alpha)$ は 0 を含む開区間。

$$(2) \quad t_1 \in X_\alpha, \quad t_1 + t_2 \in X_\beta \text{ なる任意の } t_1, t_2 \text{ に対して,}$$

$$\pi((\alpha, t_1), t_2) = (\alpha, t_1 + t_2).$$

特に $X = S \times \mathbb{R}^1$ のとき, π を单纯 parallel flow といふ。又 S を π の section といふ。

定義 3. 2. π が (local) parallel flow と NS 又は type- n 同型であるとき, π は NS 又は type- n globally (locally) parallelizable であるといふ。

定義 3. 3. $x \in X$ の近傍 V で $\pi|V$ が type- n , locally (globally) parallelizable であるような準不変集合が存在す

るとき、 π は X で type- n locally (globally) parallelizable であるという。

定理 3.4. π が type- n locally parallelizable ならば、type-0 locally parallelizable である。

上の定理より、locally parallelizability については、type number に関係しない。従って、これについての type number は省略する。次に globally parallelizability については、次の Vinograd's Theorem の拡張が必要なので、記しておく。

定理 3.5. (Vinograd-Carlson の定理の拡張). X を正規で可算パラコンパクト空間とする。このとき、 π と type-4 同型（恒等写像が phase mapping）な力学系 π' が存在す

る。

定理 3.6. Section S を持つ任意の local parallel flow が parallel flow と type-4 同型であるための必要十分条件は、 S が perfectly normal であることである。

定理 3.7. X を正規で可算パラコンパクト空間とする。このとき、 π が locally parallelizable ならば、 π は type-4 globally parallelizable である。

定理 3.8 ([10]). X を完全正則空間、 $x \in X$ とする。 $x \in X$ が正則点であるならば、 $\pi|_V$ が locally parallelizable な x の近傍 V が存在する。

定理 3.9. X を完全正則空間, $x \in X$ とする。このとき, π が x を locally parallelizable であるための必要十分条件は, $x \notin J^+(x)$ である。

定理 3.10. X を局所コンパクト, リンデレフ空間とする。このとき, π が locally parallelizable であるための必要十分条件は, π が dispersive であることである。

次に (local) parallel flow の同型問題を考える。まず, parallel flow K については次の定理が得られる。

定理 3.11. π_1 を $X_1 = S_1 \times \mathbb{R}^1$, π_2 を $X_2 = S_2 \times \mathbb{R}^1$ 上の parallel flow とする。このとき, 次の 4 条件は同値である。

- (1) π_1 と π_2 は NS 同型である。
- (2) π_1 と π_2 は type-n 同型である。
- (3) π_1 と π_2 は type-0 同型である。
- (4) S_1 と S_2 は位相同型である。

Remark. \mathbb{R}^4 では互いに同型でない parallel flow が uncountable κ 存在する。

定理 3.12. π_1, π_2 を section S_1, S_2 を持つ X_1, X_2 上の local parallel flow とする。 S_1, S_2 が perfectly normal 又は X_1, X_2 が正規で可算パラコンパクトであるとき, 次の 3 条件は同値である。

(1) π_1 と π_2 は NS 同型である。

(2) π_1 と π_2 は type-4 同型である。

(3) S_1 と S_2 は位相同型である。

Remark. (2) において, type-4 同型であって一般には type-number を変えることはできない (escape time κ が κ で特徴づけられる。), 又 $(1) \Leftrightarrow (2) \Rightarrow (3)$ に対しては, 空間上への仮定は不要であるが $(3) \Rightarrow (2)$ に対してはこの仮定がいる。

次に不変測度 μ については次の定理が得られる。

定理 3.13. π を section S を持つ X 上の local parallel flow とする。このとき, S が測度を持てば, π は不変測度 μ を持つ。特に, π が力学系のときは $\mu(X) = \infty$ である。

§4 における 2 次元センターの場合に必要なので, 次の定義を導入する。

定義 3.14. π が次の条件を満たすとき, π を X 上の cylindroidally parallel flow という。

$$(1) X = \bigcup_{s \in S} \{s\} \times [0, +\infty),$$

ここで, S は位相空間, s は S から $(0, \infty)$ への連続関数。

$$(2) \text{ 任意の } (s, r) \in X, \text{ 任意の } t \in \mathbb{R}^+ \text{ に対して, } \\ \pi((s, r), t) = (s, t'),$$

$\therefore > \tau$, $0 \leq \tau' < f(s)$, $\tau' = r + \tau \bmod f(s)$.

S を parallel flow のときと同様 section と呼ぶ。

定理 3・15. π を section S を持つ cylindroidally parallel flow とする。このとき S が (有限) 測度を持てば, π は (有限) 不変測度を持つ。

§ 4. 局所的考察.

π を $X (= \mathbb{R}^2, S^2)$ 又はそれ等の開集合) 上の局所力学系とする。 $x \in X$ を孤立特異点とする。 $V \subset P_\pi$ であるような x の近傍 V が存在するとき, x を Poincaré center という。又 x の近傍 V で $C_x = \{y \in V - \{x\} \mid L^+(y) = \{x\}$ 又は $L^-(y) = \{x\}\}$ が空でなく有限個の軌道よりなるものが存在するとき, x を Generalized saddle であるという。

命題 4・1. ([5]). $x \in X$ が Poincaré center であるならば, $\pi|_{V - \{x\}}$ が cylindroidally parallel flow と同型であるようなら x の近傍 V が存在する。

命題 4・2 ([5], [10]). 命題 4・1, 定理 3・8, 3・9 において, section は $(0, 1)$ と位相同型とされる。

今までの議論より次の定理 4・3 が得られる。

定理 4・3. $x \in X$ が正則点であるならば, π は x の近傍で不変測度を持つ。

命題 4・4. $x \in X$ が generalized saddle であるならば,
 $\pi|_{V - C_x - \{x\}}$ が completely unstable であるような x の近傍 V が存在する。

命題 4・5. π が completely unstable であるならば,
 π は不変測度を持つ。

定理 4・6. ([11]). 独立特異点 $x \in X$ の近傍で不変測度が存在するならば, x は Poincaré center か generalized saddle である。

逆に命題 4・1, 4・2, 4・4, 4・5, 定理 3・15 より次の定理を得る。

定理 4・7. $x \in X$ が Poincaré center か generalized saddle であるならば, x の近傍で不変測度が存在する。

§ 5. 大域的考察.

π を \mathbb{R}^2 上の局所力学系とする。

命題 5・1. π が特異点を持たなければ, π は completely unstable である。

命題 4・5, 5・1 より次の定理を得る。

定理 5・2. π が特異点を持たなければ, π は不変測度を持つ。

命題 5・3. $M \subset X$ を π の準不変開集合とする。MCRF

ならば, $\pi|_M$ は有限不変測度を持つ。

定理 5・4. π が有限個の特異点を持つとする。このとき, 次の 3 条件は同値である。

(1) π は不変測度を持つ。

(2) $C = \{x \in \mathbb{R}^2 \mid x \notin P_\pi, L^+(x) \neq \emptyset \text{ 且 } L^-(x) \neq \emptyset\}$ は有限個の軌道より成る。

(3) (i) 特異点はすべて Poincaré Center か Generalized saddle である。

(ii) $x \notin P_\pi$ に対して, $L^+(x), L^-(x)$ は 2 点以上含むことはない。

証明. (2) \Leftrightarrow (3) は π が \mathbb{R}^2 上の局所力学系であることから導かれる。 (1) \Rightarrow (3) は §4 の局所的考察から推察される。 (2) \Rightarrow (1) : $X_1 = P_\pi - S_\pi$, $X_2 = \{x \in \mathbb{R}^2 \mid L^+(x) = \emptyset, L^-(x) = \emptyset\}$ とおくと, 假定より X_1, X_2 は \mathbb{R}^2 の開集合で $X_1 \cup X_2$ は \mathbb{R}^2 を dense であることが示される。さらに, $\pi|_{X_2}$ は completely unstable である。 $X_1 \subset P_\pi - S_\pi$ であるから, 命題 5・3 より, $\pi|_{X_1}$ は有限不変測度 μ_1 を持つ。又命題 4・5 より, $\pi|_{X_2}$ は不変測度 μ_2 を持つ。任意のルベック可測集合 $A \subset \mathbb{R}^2$ に対して,

$$\mu(A) = \mu_1(A \cap X_1) + \mu_2(A \cap X_2)$$

と置くと求められる。

次に有限測度については、前定理において、定理 3.13 を考慮すると、 $X_2 = \emptyset$ であることが示される。従って次の定理を得る。

定理 5.5. Π を S^2 又は R^2 上の力学系とする。このとき、 Π が有限不変測度を持つための必要十分条件は、 $R^2 - P_\Pi$ ($S^2 - P_\Pi$) が有限個の軌道よりなることである。

REFERENCES

- [1] Egawa, J., Global Parallelizability of Local Dynamical Systems, Math. Syst. Theory, 6 (1972), 133-144.
- [2] Egawa, J., Invariant Positive Measures for Flows in the Plane, Funkcial. Ekvac., 15 (1972), 23-38.
- [3] Bhatia, N.P. and Szegő, G.P., Stability Theory of Dynamical Systems, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, New York, 1970.
- [4] Kimura, I., Categories of Local Dynamical Systems, (to appear).
- [5] McCann, C.R., A Classification of Centers, Pacific J. Math. 30 (1969), 733-746.
- [6] Nemytskii, V.V. and Stepanov, V.V., Qualitative Theory of Differential Equations, Princeton Univ. Press, Princeton, N.J., 1960.
- [7] Oxtoby, J.C., Stepanoff Flow on the Torus, Proc. Amer.

- Math. Soc., 4 (1953), (82-987.
- [8] Oxtoby,J.C. and Ulam, S.M., On the Existence of a Measure Invariant under a Transformation, Ann. of Math., 40(1939), 560-566.
- [9] Hajek, O., Parallelizability Revisited, Proc. of Amer. Math. Soc., 27(1971), 77-84.
- [10] Hajek,O., Dynamical Systems in the Plane, Academic Press, London and New York, 1968.
- [11] Ura,T., and Hirasawa,Y., Sur les Point Singuliers des Equations Différentielles Admettant un Invariant Intégral, Proc. Japan Acad., 30 (1954), 726-730.
- [12] Ura, T., Isomorphism and Local Characterization of Local Dynamical Systems, Funkcial. Ekvac., 12 (1969), 99-122.
- [13] Ura,T., Local Dynamical Systems and Their Isomorphisms, Proc. of Japan-U.S. Seminar on Ordinary Differential and Functional Equations, Lecture Notes in Math., Vol.243, 76-90, Springer Verlag, Berlin, Heidelberg, New York, 1971.
- [14] Ura,T. and Egawa,J., Isomorphism and Parallelizability in Dynamical Systems Theory, Math. Syst. Theory, 7(1973), (in print).